


EAN: 6414150072635
static.oras.com/197095



Термостатический блок с ручным душем Smart Bidetta с дистанционным управлением. В комплекте с настенным держателем, душевым шлангом 1500мм, эжектором и батарейками.

- Умывальник
- Работает от батарейки, Ручной душ Bidetta
- Настенный монтаж
- Хром
- Держатель душевой лейки, Шланг для душа (1500 мм)
- Ручной душ Bidetta
- Термостатический картридж
- Электромагнитный клапан, Индикатор разряда батареи
- Эжектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.13 l/s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	170 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa

Установки ПО

Макс. время подачи воды	2 min
-------------------------	--------------

Электрические параметры

Батарея	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Количество подключаемых устройств	max. 8

Regulations

Директива EMC	CE 2014/30/EU
Стандарт EN	EN 15091, EN 1111, EN 1113
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.
Степень защиты	IP 55

Допуски и декларации

UN38.3	UN38-3 Energizer L91
--------	-----------------------------

