


EAN: 6414150088247



- Душ
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Ручной душ, Верхний душ, Шланг для душа (1750 мм), С регулировкой расстояния до стены, Поворотное шарнирное соединение, Защита от известковых отложений
- Дождь
- Защита от ожогов на 38°C, Функция THERMO COOL. Больше безопасности благодаря минимальному нагреву корпуса арматуры
- Керамическая кран-букса, Термостатический картридж, Обратный клапан, Грязевой фильтр
- Эксцентрики, Внешняя резьба, Отражатели
- Может быть укорочен

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	<b>0.27 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>170 кПа</b>

### Технические характеристики

Относительный диаметр	<b>DN 15</b>
Подключение горячей воды	<b>max. +65°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 кПа</b>
Установочные размеры	<b>G1/2</b>
Установочная ширина	<b>CC150± 15 mm</b>
Длина/расстояние	<b>427 - 452 mm</b>
Материал	<b>Латунь</b>

### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 1111</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>

